



TARJETA SNMP MINI

MONITOREO REMOTO PLUG&PLAY

- **Compatible con:**
 - UPS ESOL RTH-C de 1, 2y 3 kVA
 - UPS ESOL T-E de 1, 2, 3, 6 y 10 kVA.
- Permite el monitoreo y administración remota de la UPS vía web, de manera amigable y simple.
- Entrega y registra información del estado de operación y funcionamiento de la UPS en tiempo real.



TELECOM



DATA CENTER



EQUIPOS MÉDICOS



SERVIDORES



MINERÍA



SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	
DATOS	
SKU	SNMPMTMINI
Indicado para	UPSs ESOL RTH-C de 1, 2y 3 kVA UPSs ESOL T-E de 1, 2, 3, 6 y 10 kVA
ESPECIFICACIONES GENERALES	
CPU	ARM 266MHz 32 Bit
Memoria Flash	4MB
SD RAM	16MB
Lan Interfase	10M/100M UTP
Rendimiento Ethernet	1620KB por segundo
Latencia de Ethernet	0,759 milisegundos
Reloj del sistema	Disponible en "Manual y Drivers"
Software de Administración	Disponible en: https://enersafe.cl/producto/snmp-ups-enersafe/
POTENCIA	
DC Voltaje	Min: +5V - Max: +15V
DC Corriente	Max: 3W
AMBIENTE	
Humedad Operacion (sin condensar)	10% RH a 90% RH
Humedad Almacenaje (sin condensar)	5% RH a 95% RH
OTROS	
Tamaño (Largoxancho x Alto)cm	81,06 x 51,76 x 25,8
Peso Neto/Bruto g	28,1
Certificaciones	FCC ClasB, CE



UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATACENTER