

MP56 E2 Teams

Microsoft Phone MP56 E2 - Teams Edition

Basierend auf dem Android 13 Betriebssystem ist das MP56 E2 ein Teams-angepasstes IP-Telefon mit einem 7-Zoll kapazitiven Touchscreen, das eine schnellere Reaktionsgeschwindigkeit bietet. Es erleichtert die hochwertige Zusammenarbeit mit Flexibilität dank der Yealink Optima HD-Voice und Magnet-Handset, dedizierter Teams-Taste und Bluetooth-Konnektivität zu Bluetooth-Headsets. Diese einfach zu nutzende und zuverlässige Option ist ideal für Büroarbeiter.



Wichtige Funktionen und Vorteile

So kann sich jeder leichter einbringen und gehört werden

Der MP56 E2 kombiniert professionelle Hardware- und Softwaretechnologie, um kristallklare Sprachkommunikation zu ermöglichen. Dank Yealink Optima HD Voice und der Hardware eines vollduplex-freien Freisprechetelefon mit AEC und HAC-Handset ermöglicht das MP56 E2 dem Benutzer, sich auf den Inhalt eines Anrufs zu konzentrieren.

Umfangreiche Funktionalität

Der 7-Zoll-Farb-Touchscreen und die für Teams maßgeschneiderte Benutzeroberfläche bieten eine reichhaltige visuelle Darstellung und eine einfache Menünavigation. Der MP56 E2 ist vollständig kompatibel mit Microsoft 365 und bietet ein reichhaltiges und vielseitiges Ökosystem für Ihr Team. In der Zwischenzeit bietet es auch eine unvergleichliche Funktionalität und Erweiterbarkeit mit integrierten Bluetooth- und Wi-Fi-Funktionen.

Effiziente Provisionierung und Verwaltung

Der MP56 E2 ist mit dem effizienten Auto-Provisioning-Mechanismus von Yealink gekoppelt, einschließlich Telefonbereitstellung und -konfiguration. Administratoren können von dem zentralisierten Einsatz, der zentralisierten Verwaltung und Aktualisierung profitieren.

Darüber hinaus unterstützt MP56 E2 mehrere Geräteverwaltungsplattformen, einschließlich Microsoft- und Yealink-Geräteverwaltungsplattformen.

- Basierend auf dem Betriebssystem Android 13
- 7-Zoll (1024 x 600) kapazitiver Touchscreen, optimales HD-Audio, Yealink Noise Proof Technology, Magnet-Hörer

- Dedizierte Microsoft Teams-Taste
- Microsoft Teams-angepasste Benutzeroberfläche, unterstützt die Upgrade-Fähigkeit der Firmware auf Teams- oder SfB-Edition
- Eingebautes Bluetooth 5.2 und Dualband 2.4G/5G Wi-Fi
- USB-Anschluss Typ A, geeignet für USB-Headset
- USB-Typ-C-Anschluss, unterstützt Gerätemodus* (kommt bald)
- Dual-Port-Gigabit-Ethernet, PoE-Unterstützung
- Unterstützt bis zu 3 Erweiterungsmodule EXP50
- Unterstützt Microsoft- und Yealink-Geräteverwaltungsplattformen
- Hybridmodus

Technische Spezifikationen

| Spezifikationen | Einleitungstext |
|--------------------------------|--|
| Audio-Funktionen | <ul style="list-style-type: none"> ● HD Spracherkennung: HD Mobilteil, HD Lautsprecher ● Hörgeräte-kompatibles (HAC) Hörer, Magnetischer Hörer ● Yealink Noise-Proof-Technologie ● Audio-Codec: G.722, G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, Ilbc, SILK ● DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC 2833) und SIP-INFO ● Vollduplex-Freisprechanlage mit AEC ● VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC |
| Funktionen zur Anrufverwaltung | <ul style="list-style-type: none"> ● Eingehender/ausgehender P2P-Anruf ● Cloud-PSTN-Anruf ● Anruf halten/Anruf stummschalten/Anruf umleiten/Anruf weiterleiten ● Gruppen-SimRing ● Synchronisierte Anrufprotokolle ● Visuelle Voicemail |
| Konferenz-Funktionen | <ul style="list-style-type: none"> ● Integration von Exchange-Kalendern ● Meeting-Anrufsteuerung (Teilnehmer stummschalten / laut schalten, halten/wiederaufnehmen, auflegen, hinzufügen/entfernen) ● Einzelheiten zum Meeting ● Teams-Meetings anberaumen ● An Skype-for-Business-Meetings teilnehmen |
| Präsenz und Kontakte | <ul style="list-style-type: none"> ● Präsenz-Integration, Präsenz-Statuskontrolle: verfügbar, besetzt, nicht stören, bin gleich zurück, nicht in der Arbeit, abwesend, Status zurücksetzen ● Statusmeldung setzen ● Zugriff auf das Unternehmensverzeichnis ● Kontaktbildintegration |

| | |
|---------------------------------|--|
| <p>Telefonfunktionen</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Mit Nutzer-Anmeldeinformationen anmelden • Über Website anmelden • Dunkles Thema • Zeitanzeige • Telefon sperren/entsperren • Notrufe • Hot Desking • Erreichbarkeit • Bildschirmschoner • Energiesparmodus • Dedizierter Teams-Knopf • WLAN-Konnektivität • Unterstützt Bluetooth-Headsets • Unterstützt USB-Headsets |
| <p>Display und Anzeigelampe</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kapazitiver 7-Zoll-Touchscreen (1024 x 600) • 5-Punkte-Multi-Touch-Oberfläche • Mehrsprachige Benutzeroberfläche • Moderne Teams-Oberfläche, vollständige Tastatur • LED mit Wartesignal für Anrufe und Nachrichten |
| <p>Interface</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dual Port Gigabit Ethernet-Anschluss • Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 3 • Integriertes Dualband-WLAN 2.4G/5G • Integriertes Bluetooth • 1 x USB Type-A Anschluss <ul style="list-style-type: none"> - USB-Headsets - USB-Stick - Bis zu 3 EXP50 Erweiterungsmodule • 1 x USB Typ-C Anschluss • 1 Anschluss mit Sicherheitsschloss • 1 x RJ9 (4P4C) Mobilteil-Anschluss • 1 x RJ9 (4P4C) Headset-Anschluss |
| <p>Verwaltung</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Konfiguration: Browser-/Telefon-/Auto-Provisionierung und Geräteverwaltungsplattform • Provisionierung, Prioritätenmanagement • Auto-Provisionierung über Aktivierungscode • Yealink Umleitungs- und Bereitstellungsdienst (RPS) • QoE (Überwachungsberichte) • Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart • Export von Trace-Paketen, Systemprotokoll • Screenshot über URL • Unterstützt Microsoft-Gerätemanagement-Plattform • Unterstützt Yealink-Gerätemanagement-Plattform(YMDP/ YMCS) |

| | |
|---------------------------|---|
| Netzwerk und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4/IPv6 • IP-Zuweisung: Statisch/DHCP • HTTP/HTTPS Webserver • Synchronisierung von Datum und Uhrzeit via SNTP • Transport-Verschlüsselung (TLS) • HTTPS Zertifikatverwaltung • IEEE802.1X |
| Andere physische Features | <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Klassisch grau • Externer Universal-Netzadapter (optional): AC 100~240V Eingang und DC 5V/2A Ausgang • USB-Ausgangswährung: DC 5 V/500 mA • Energieverbrauch (PSU): 1,5-4,5W • Leistungsaufnahme (PoE): 2,3-6,0W • Abmessungen (B × T × H × D): 250,4 × 168,7 × 174,4 × 44,5 mm • Betriebsfeuchtigkeit: 10-95% • Betriebstemperatur: -10--50°C (+14-122°F) |
| Verpackungskenndaten | <ul style="list-style-type: none"> • Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> - Yealink MP56 E2 IP-Telefon - Hörer mit Hörschnur - Ethernet-Kabel (2m) - Typ-C-Kabel - Standfuß - Kurzanleitung - Netzteil (Optional) • Menge/Karton: 5 Stück • Nettogewicht/Karton: 7,3 kg • Bruttogewicht/Karton: 8,0 kg • Verpackungsgröße: 278 × 238 × 103 mm • Kartonabmessung: 523 × 247 × 293 mm |